

Ürün Verileri



Bakla Band Zincir 2512 Serisi, FG, Plastik - FLEXON

Parça No:



Paket Birimi: 3,048 m.

Marka: FLEXON


Model: 2508 serisi FG

Yüzey: Plastik

FLEXON®



Çalışma
yönü



Teknik Veriler

BAKLA BAND Z NC R	2512
Pim apı d2 maks. (mm)	8,2
A ırlık (m/kg)	2,14
Zincir malzemesi	LF
Pim malzemesi	Paslanmaz .
Geri esneme yarıapı (mm)	200
Geni lik L (mm)	114,3
H1 (mm)	12,7
H2 (mm)	25,2
H3 (mm)	16,2
Ort. Kopma yk (N)	4,4
Minimum kavis yarıapı R (mm)	500

ÜRÜN B LG S

FLEXON markalı plastik bakla band zincirler düz ve yanlara do ru esneyen versiyonları ile birlikte geni bir yelpazede yer alan hammaddeler, bakla profilleri ve pul kalınlıkları seçimlerini de içerecek ekilde üretilmektedir. Bu sayede tüm konveyör uygulamaları için çözümler sunabilmektedir.

Bu cins zincirlerimizin karakteristik özellikleri arasında dü ük sürtünme katsayısı, a ınmaya kar ı yüksek diren, azaltılmı gürültü ve çok düzgün yüzey işiliğinin yüksek standartları sayılmaktadır. Bakla band zincirlerimiz sadece içecek endüstrisi ile sınırlı kalmayıp, bir çok uygulamada kullanılabilirlerdir.

%40 Açık yüzey (FG)

Öne çıkan özellikleri:

-] Ya layıcı katkıları özel olarak da ıtılmı termoplastik POM malzemedendir.
-] Çok iyi bir ekilde dengelenmi dü ük sürtünme katsayısı ve yüksek mekanik dayanım ili kisi.
-] FDA onaylı.
-] Yüksek ölçü istikrarı.
-] -40°C'den +80°C'ye varan alı ma ısısı.

Uygulama Alanları

-] Besleme ve otomasyon teknolojisi
-] Gıda i leme endüstrisi
-] Otomotiv endüstrisi
-] elik imalatı endüstrisi