

Ürün Verileri



**Bakla Band Zincir 515 Serisi,
Paslanmaz Çelik - FLEXON**



Parça No: 81014089

Paket Birimi: 3,048 m.


Marka: FLEXON

Model: 515 serisi

Yüzey: Paslanmaz çelikten



↔ Çalışma yönü



Teknik Veriler

BAKLA BAND Z NC R	515
Pim apı d2 maks. (mm)	6,35
A ırlık (m/kg)	3,15
Zincir malzemesi	Mega
Pim malzemesi	Sertle tirilmi P.Ç.
Plaka kalınlı ı (mm)	3,1
Geri esneme yarıapı (mm)	75
Bo luk G (mm)	1,6
Geni lik L (mm)	101,6
Ortalama akma yk (N)	5,6

ÜRÜN B LG S

FLEXON markalı elik ve paslanmaz eliken bakla band zincirler dz alı an ve yanlara do ru esneyen versiyonları ile birlikte geni bir yelpazede yer alan hammaddeler ve bakla profilleri seimlerini de ierecek şekilde retilmektedir. Bu sayede tm konveyr uygulamaları iin zmler sunabilmektedir.

Bu cins zincirlerimizin karakteristik zellikleri arasında yksek alı ma ykleri, a ınmaya kar ı yksek diren ile son derece dz ve dzgn nakil yzeyleri sayılmaktadır. Bakla band zincirlerimiz sadece iecek endstrisi ile sınırlı kalmayıp, bir ok uygulamada kullanılabilir.

ne ıkan zellikleri:

-)] Yksek hız ve yksek yk ieren uygulamalar iin yksek performanslı paslanmaz elik.
-)] ok yksek alı ma yk kapasitesi.
-)] Yksek oksitlenme ve aşınma direnci.
-)] Soğuk sertleştirme iştliğı sayesinde ok yksek yzey sertliğı.
-)] En yksek yzey kalitesi.
-)] Mıknatıslı zincirlere uygulanabilir.
-)] -40°C'den +260°C'ye varan alı ma ısısı.
-)] 27 HRC.

Uygulama Alanları

-)] Besleme ve otomasyon teknolojisi
-)] Gıda i leme endstrisi
-)] Otomotiv endstrisi
-)] elik imalatı endstrisi