

Burçlu konveyör zincirleri

FV SERİSİ

Zincir tipi	Hatve									İç pullar arası genişlik	Pim çapı	Pim boyu	Burç çapı	Küçük makara çapı	Büyük makara çapı	Flanşlı makara çapı		Pul derinliği	Pul kalınlığı	Asgari gerilme gücü	Taşıma yüzeyi	
	P mm															b1 mm	d2 mm					b4 mm
FV 40	50	63	80	100	125					18	10	39	15	20	32	40	48	25	3	40	2,5	
FV 63		63	80	100	125	160				22	12	48,5	18	26	40	50	60	30	4	63	3,7	
FV 90		63	80	100	125	160	200	250		25	14	56,5	20	30	48	63	73	35	5	90	5	
FV 112				100	125	160	200	250		30	16	66	22	32	55	72	87	40	6	112	6,8	
FV 140				100	125	160	200	250		35	18	71,5	26	36	60	80	95	45	6	140	8,6	
FV 180					125	160	200	250	315	45	20	92	30	42	70	100	120	50	8	180	12,3	
FV 250						160	200	250	315	400	55	26	103,5	36	50	80	125	145	60	8	250	18,7
FV 315						160	200	250	315	400	65	30	126,5	42	60	90	140	170	70	10	315	25,8