

Eksantrik baklılı tip konveyör zincirleri
FVT Serisi

Zincir tipi	Hatve										İç pullar arası genişlik b1 mm	Pim çapı d2 mm	Burç çapı d3 mm	Makara çapı d4 mm	Pim boyu b4 mm	Pul derinliği		Pul kalınlığı T1/To mm	Asgari gerilme gücü FU kN	Taşıma yüzeyi f cm ²
	P mm															h2 mm	h mm			
FVT 40	50	63	80	100	125						18	10	15	32	39	35	22,5	3	40	2,5
FVT 63		63	80	100	125	160					22	12	18	40	48,5	40	25	4	63	3,7
FVT 90		63	80	100	125	160	200	250			25	14	20	48	56,5	45	27,5	5	90	5,1
FVT 112				100	125	160	200	250			30	16	22	55	66	50	30	6	112	6,8
FVT 140				100	125	160	200	250			35	18	25	60	71,5	60	37,5	6	140	8,6
FVT 180					125	160	200	250	315		45	20	30	70	92	70	45	8	180	12,3
FVT 250						160	200	250	315		55	26	36	80	103,5	80	50	8	2580	18,7
FVT 315						160	200	250	315	400	65	30	42	90	126,5	90	55	10	315	25,8