

Eksantrik baklılı tip konveyör zincirleri
MR SERİSİ

Zincir tipi	Hatve											İç pullar arası genişlik	Pim çapı	Burç çapı	Makara çapı	Pim boyu	Pul derinliği		Pul kalınlığı	Asgari gerilme gücü	Taşıma yüzeyi	
	P mm											b1 mm	d2 mm	d3 mm	d4 mm	b4 mm	h2 mm	h mm	Ti/To mm	FU kN	f cm ²	
MT 20	40	50	63	80	100							16	6	9	25	35	25	16	2,5	20	1,3	
MT 28		50	63	80	100	125						18	7	10	30	40	30	20	3	28	1,8	
MT 40			63	80	100	125	160					20	8,5	12,5	36	45	35	22,5	3,5	40	2,4	
MT 56			63	80	100	125	160					24	10	15	42	52	45	30	4	56	3,3	
MT 80				80	100	125	160	200				28	12	18	50	62	50	32,5	5	80	4,7	
MT 112				80	100	125	160	200				32	15	21	60	73	60	40	6	112	6,9	
MT 160					100	125	160	200	250			37	18	25	70	85	70	45	7	160	9,3	
MT 224						125	160	200	250	315		43	21	30	85	98	90	60	8	224	12,6	
MT 315							160	200	250	315	400	48	25	36	100	112	100	65	10	315	17,5	
MT 450								200	250	315	400	500	56	30	42	120	135	120	80	12	450	24,6