

**Güçlendirilmiş yarım baklalı güç aktarım amaçlı konveyör zincirleri
RO SERİSİ**

Zincir tipi	Hatve	İç pullar arası genişlik	Bloğun toplam genişliği	Çatalın toplam genişliği	Makara çapı	Pim çapı	Pim boyu	Pul kalınlığı	İç pul yükseklığı	Asgari gerilme gücü	Ağırlık	Taşıma yüzeyi
	P mm	b1 mm	b2 mm	b3 mm	d1 mm	d2 mm	b4 mm	T mm	h2 mm	F kN	kg/m	cm ²
RO 3	78,1	36,9	55,2	55,4	31,75	16	94,8	8	40	271	11	8,8
RO 3b	77,9	38,5	59,2	59,3	41,28	19,05	103,4	40	60	400	19	11,2
RO 3c	78,1	36,9	57,2	57,4	31,75	16,5	95,3	9,5	45	298	12	9,8
RO 3,5	88,9	36,9	64	64,4	44,45	22,25	117,6	13,5	60	556	25,5	14,2
RO 4	103,2	48	76,2	76,8	44,45	22	123,5	13	55	476	23	16,7
RO 4b	103,45	47,6	78,28	78,41	45,24	23,85	133	15	60	650	29	18,6
RO 4,5	114,3	50,8	81,0	81,58	57,15	27,78	136,6	14,3	76,5	894	32,9	22,5
RO 5b	127	68,3	102,39	102,51	63,5	31,78	168,1	17	90	1.100	54	32,5