

Ürün Verileri



Makaralı Zincir 20B-1, MEGAlife Bakım Gerektirmeyen - JWIS


Parça No: 50037775

Paket Birimi: 4,985 m.

Marka: JWIS

Model: MEGAlife Düz Yan Pullu Tip

Yüzey: Bakım Gerektirmeyen



Teknik Veriler

MAKARALI Z NC R	20B
Hatve p (mm)	31,75
ç pullar arası geni lik b1 min. (mm)	19,56
Makara çapı d1 maks. (mm)	19,05
Pim çapı d2 maks. (mm)	10,17
Blo un toplam geni li i b2 maks. (mm)	29,01
Çatal pimi perçini a1 max. (mm)	41,6
Çatal kaması yivi a max. (mm)	43,3
ç pul yüksekli i h2 maks. (mm) (JWIS: g)	26,2
Min. gerilme gücü ISO/DIN FU (kN)	95
Ort. gerilme gücü FB (kN)	120
A ırlık (m/kg)	3,72
Ta ıma yüzeyi f (cm ²)	2,92

Ürün Bilgisi

MEGAlife bakım gerektirmeyen makaralı zincirleri ve konveyör zincirleri, takıldıktan sonra bakım ya lamasının neredeyse hiç yapılmadığı ya da kısmen yapılabildiği tüm alanlarda uygulanabilir. Temiz ve kuru ortamlar ya da yağlamanın zorlukla yapılabildiği dar alandaki uygulamalar için geçerlidir. MEGAlife bakım gerektirmeyen zincirler nikel kaplı parçaları nedeniyle oksitlenmeye dirençlidir ve -40°C ile +160°C arasındaki ısılarda kullanılabilir.

JWIS'in tüm MEGAlife bakım gerektirmeyen makaralı zincirleri oldukça yüksek kopma ve yorgunluk dayanımına sahip olduklarından müşterilerimiz için daha fazla operasyonel güvenilirlik anlamı taşımaktadır. Bu zincirlerimiz istisnai bir aşınma direncine sahipken aynı zamanda bakım ya lamasına gerek duymaksızın uzun bir hizmet ömrü de sunar, durma ve bakım gereksinimlerini minimumda tutar. Müşterinin uygulamasına bağlı olarak MEGAlife bakım gerektirmeyen zincirleri kuru olarak ya da özel amaçlı yağlayıcı ile önceden işlem görmüş şekilde teslim edilirler.

Öne çıkan özellikleri:

- J Bu uygulama için özel olarak geliştirilmiş malzemeden imal dikişsiz sinterli burç, sertleştirilmiş ve sürtünme bilimi özelliklerine uygun hale getirmek için işlem görmüştür
- J Sürtünmeyi azaltan kaplamayla kaplı aşınma dirençli pim
- J Oksitlenme dirençli kaplama ve geometrik olarak en uygun hale getirilmiş sinterli burcuyla dikişsiz makara
- J Bakım yağlamasına gerek duymadan normal zincir uygulamaları için ideal uygunluk
- J Belirli artlar altında kalmak kaydıyla kesinlikle bakım gerektirmez
- J A ırı derecede yüksek yorgunluk dayanımı ve kopma direnci
- J Sıradan bakım gerektirmeyen zincirlerin gerildiği yüksek hız ve aşırı yüklerde bile mükemmel yıpranma direnci
- J Nikel kaplamalı parçaların sa ladı ı oksitlenme koruması
- J Yağlama ihtiyacı olmadığından MEGAlife zincirleri temiz, kuru ve çevre dostudur
- J Kolay ayrıldı ı için kolay söküm
- J Oksitli ortamlarda da uygulanabilir, mümkünse yağlayıcı olarak tavsiye edilir
- J -40°C ile +160°C ısı aralı ında çalı abilme özelli i
- J Standard zincir ve konveyör zinciri uygulamalarının MEGAlife zincire kolayca dönüştürülebilmesi

iwis Tahrir Sistemleri San. Ve Tic. Ltd. Şti.

İstanbul

Tel.: 0216 912 49 47

E-posta: salestr@iwis.com

www.iwis.com.tr

Uygulama Alanları

-) Paketleme endüstrisi
-) Gıda işleme endüstrisi
-) Basım sanayisi, kağıt üretimi
-) Konveyör teknolojisi
-) Tekstil ve giyim sanayisi
-) Elektronik sanayisi ve baskılı devre imalatı
-) Cam, seramik ve yapı malzemeleri sanayisi