

Ürün Verileri



Makaralı Zincir 24B-1, MEGAlife Bakım Gerektirmeyen, Düz Yan Pullu Tip - ELITE


Parça No: 81032129

Paket Birimi: 5,0m.

Marka: ELITE

Model: MEGAlife Düz Yan Pullu Tip

Yüzey: Bakım Gerektirmeyen



Teknik Veriler

MAKARALI Z NC R	24B
Hatve p (mm)	38,1
ç pullar arası geni lik b1 min. (mm)	25,4
Makara çapı d1 maks. (mm)	25,4
Pim çapı d2 maks. (mm)	14,63
Pim boyu b4 maks. (mm)	53,4
lave edilen kilidin maks. boyu b7 maks. (mm)	6,6
Pul kalınlı ı Ti/To (mm)	6,00/4,80
ç pul yüksekli i h2 maks. (mm) (JWIS: g)	33,4
Min. gerilme gücü ISO/DIN FU (kN)	160
A ırlık (m/kg)	7,1
Ta ıma yüzeyi f (cm ²)	5,54

Ürün Bilgisi

MEGAlife bakım gerektirmeyen makaralı zincirleri ve konveyör zincirleri, takıldıktan sonra bakım ya lamasının neredeyse hiç yapılamadığı ya da kısmen yapılabildiği tüm alanlarda uygulanabilir. Temiz ve kuru ortamlar ya da yağlamanın zorlukla yapılabildiği dar alandaki uygulamalar için geçerlidir. MEGAlife bakım gerektirmeyen zincirler nikel kaplı parçaları nedeniyle oksitlenmeye dirençlidir ve -40°C ile +160°C arasındaki ısılarda kullanılabilir.

JWIS'in tüm MEGAlife bakım gerektirmeyen makaralı zincirleri oldukça yüksek kopma ve yorgunluk dayanımına sahip olduklarından müşterilerimiz için daha fazla operasyonel güvenilirlik anlamı taşımaktadır. Bu zincirlerimiz istisnai bir aşınma direncine sahipken aynı zamanda bakım ya lamasına gerek duymaksızın uzun bir hizmet ömrü de sunar, durma ve bakım gereksinimlerini minimumda tutar. Müşterinin uygulamasına bağlı olarak MEGAlife bakım gerektirmeyen zincirleri kuru olarak ya da özel amaçlı ya layıcı ile önceden i lem görmü ekilde teslim edilirler.

Öne çıkan özellikleri:

- J Bu uygulama için özel olarak geliştirilmiş malzemeden imal dikışsiz sinterli burç, sertleştirilmiş ve sürtünme bilimi özelliklerine uygun hale getirmek için işlem görmüştür
- J Sürtünmeyi azaltan kaplamayla kaplı a ınma dirençli pim
- J Oksitlenme dirençli kaplama ve geometrik olarak en uygun hale getirilmiş sinterli burcuyla dikışsiz makara
- J Bakım yağlamasına gerek duymadan normal zincir uygulamaları için ideal uygunluk
- J Belirli artlar altında kalmak kaydıyla kesinlikle bakım gerektirmez
- J Aşırı derecede yüksek yorgunluk dayanımı ve kopma direnci
- J Sıradan bakım gerektirmeyen zincirlerin gerildiği yüksek hız ve aşırı yüklerde bile mükemmel yıpranma direnci
- J Nikel kaplamalı parçaların sa ladı ı oksitlenme koruması
- J Yağlama ihtiyacı olmadığından MEGAlife zincirleri temiz, kuru ve çevre dostudur
- J Kolay ayrıldı ı için kolay söküm
- J Oksitli ortamlarda da uygulanabilir, mümkünse yağlayıcı olarak tavsiye edilir
- J -40°C ile +160°C ısı aralı ında çalı abilme özelli i
- J Standard zincir ve konveyör zinciri uygulamalarının MEGAlife zincire kolayca dönüştürülebilmesi

iwis Tahrik Sistemleri San. Ve Tic. Ltd. Şti.

İstanbul

Tel.: 0216 912 49 47

E-posta: salestr@iwis.com

www.iwis.com.tr

Uygulama Alanları

-) Paketleme endüstrisi
-) Gıda işleme endüstrisi
-) Basım sanayisi, kağıt üretimi
-) Konveyör teknolojisi
-) Tekstil ve giyim sanayisi
-) Elektronik sanayisi ve baskılı devre imalatı
-) Cam, seramik ve yapı malzemeleri sanayisi